


ダヴィンチ設置説明書（壁の場合）

オプション照明の設置がある場合




①看板を取り付ける位置を決定し、型紙を貼ります。型紙は付属のマスキングテープで固定してください。



マスキングテープ



メジャー



②振動ドリルで6パイの穴を4箇所（35mm程度）開けます。




レンタル

振動ドリル



購入

6Φ振動ドリル刃



③付属のプラグをハンマーなどで打ち込んでください。次に防水シリコンをプラグの頭に付けてください。



6パイ × 30mm
プラグ

※穴が空いていない方を穴に差し込みます。



購入

防水シリコン+ガン



④看板側に空いている穴を壁の穴に合わせてインパクトドライバーでビスを留めます。次に防水シリコンをプラグの頭に付けてください。



レンタル

インパクトドライバー



購入

+2タイプ

+ドライバービット



⑤看板設置完了。



付属

M6×35 タッピングビス



⑥照明のクリップで看板上部の鉄骨を挟みこみます。



購入

防水シリコン+ガン



⑦クリップと看板を結線バンドで留めます。



付属

結線バンド



⑧電線をアームに這わして、結線バンドで留めて完了。

付属 レンタル 購入

ご購入時に付属しております。
ホームセンター等でレンタルしてください。

下記条件の場合は専門業者に看板設置をご依頼ください。

1. 梯子や脚立を使用するような高所の場合
2. オプションの照明を選択時、看板を設置する場所付近にコンセント等が無い場合